Artikel Nummer: 40603351

FLACOblue200 twin

- **Mit Doppelabgabe**
- **Pkw- & Lkw-Zapfventil**
- **Automatische Abschaltung**
- **Netzunabhängig**

FLACOblue200 twin

Mobiles Abgabesystem

für AdBlue® in Werkstätten & Fuhrparks

Das FLACOblue200 twin ist ein mobiles Tanksystem, das speziell für die AdBlue® Betankung von Fahrzeugen in gemischten Fuhrparks entwickelt wurde. Gegenüber der manuellen Betankung aus Kleingebinden ist dieses System wesentlich wirtschaftlicher. Die zwei Zapfventile ermöglichen das Befüllen von Lkw und Pkw aus einem Gerät. Besonders geeignet für Fuhrparkbetreiber, z.B. Feuerwehren, Hilfswerke, Transportdienstleister, größere Handwerksbetriebe oder kommunale Einrichtungen, aber auch Werkstätten mit gemischter Kundschaft.

Netzunabhängige Abgabe

Dank der eingebauten Batterien kann das Gerät netzunabhängig betrieben werden. Ein Strom- oder Druckluftanschluss wird bei Benutzung nicht benötigt.

Somit ist das FLACOblue200 twin jederzeit und überall sofort einsatzbereit und der Tankvorgang wird deutlich verkürzt. Eine Ladestandanzeige informiert über den Zustand der Batterien und weist frühzeitig darauf hin, wenn die Batterien mit dem externen Ladegerät nachgeladen werden müssen.

Zudem werden im Display angezeigt:

– Aktuelle Abgabemenge
– Gesamte Abgabemenge
– Vorwahlmenge

Das FLACOblue200 twin verfügt über eine Fördereinrichtung mit einer Förderleistung bis zu 15 l/min. Die Tankanlage ist mit einem CDS-Schnellkupplungssystem ausgestattet und erlaubt einen schnellen Fasswechsel mit handelsüblichen 200 Litern Fässern mit CDS-Adapter.

Zuverlässige Automatikzapfpistolen

Die Zapfpistolen schalten bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab.

Lkw:

– FLACO ZV INOX A60

oder

– Elaflex ZVA AdBlue® HV mit Magnetentriegelung/Fehlbetankungsschutz

Pkw:

– Elaflex ZVA AdBlue® LV mit Fehlbetankungsschutz

Das System ist für ein 200 Liter Fass ausgelegt. Dank zwei groß dimensionierter Laufrollen sowie zwei Lenkrollen ist es sehr wendig und leichtgängig zu bewegen. Eine Feststellbremse sorgt für einen sicheren Stand.

Technische Daten

Anzahl Zapfventile	2
Fahrgestell	aus verzinktem Stahlblech für 200-Liter-Fass, mit 2 Lauf- und 2 Lenkrollen, Feststellbremse und Zapfpistolenablagen, Oberflächen pulverbeschichtet
Farbe	RAL Farbton
Maße	ca. 990 x 780 x 1170 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 55 kg (leer)
Eichfähigkeit	nicht eichfähig
Anschluss	CDS-Adapter incl. Saugrohr zum Anschluss an handelsübliche 200 Liter PE Fässer
Pumpe	Selbstansaugende, elektr. Membranpumpe mit Druckschalter
Förderleistung	Lkw: max. 15 l/min. Pkw: max. 5 l/min

Energieversorgung	Betriebsspannung 12 V und 24 V 2 Auslaufsichere Gelbatterien mit Ladestandanzeige und elektronischem 230 V Ladegerät
Anzeige	Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge sowie Batte-rieladezustandsanzeige
Abgabeschlauch	DN 16, 2,5 m lang
Behältertyp	200 Liter Wechselfass
Umgebungstemperaturen	0 bis +30 °C
Zapfventil	Pkw & Lkw

Bildergalerie