

- Aktuelle Abgabemenge
- Gesamte Abgabemenge
- Vorwahlmenge

Das FLACObLue100 twin verfügt über eine Fördereinrichtung mit einer Förderleistung bis zu 15 l/min. Die Tankanlage erlaubt eine Eigenbefüllung mit AdBlue® aus handelsüblichen 200 -Liter-Fässern oder 1000-Liter-IBC mit CDS-Sauganschluss, sowie Fremdbefüllung mit externer Füllpumpe.

Zuverlässige Automatikzapfpistolen

Die Zapfpistolen schalten bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab.

Lkw:

- FLACO ZV INOX A60

oder

- Elaflex ZVA AdBlue® HV mit
Magnetentriegelung/Fehlbetankungsschutz

Pkw:

- Elaflex ZVA AdBlue® LV mit Fehlbetankungsschutz

Das System ist mit einem 100-Liter-Tank ausgestattet. Dank zwei groß dimensionierter Laufrollen sowie zwei Lenkrollen ist es sehr wendig und leichtgängig zu bewegen. Eine Feststellbremse sorgt für einen sicheren Stand.

Technische Daten

Anzahl Zapfventile	2
Fahrgestell	aus verzinktem Stahlblech, mit 2 Lauf- und 2 Lenkrollen, Feststellbremse und Zapfpistolenablagen, Oberflächen pulverbeschichtet
Farbe	RAL Farbton
Maße	ca. 750 x 600 x 1020 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 55 kg (leer)
Eichfähigkeit	Nicht eichfähig
Anschluss	CDS-Adapter incl. Saugrohr in 100-Liter-Tank
Pumpe	Selbstansaugende, elektr. Membranpumpe mit Druckschalter

Förderleistung	Lkw: max. 15 l/min. Pkw: max. 5 l/min
Energieversorgung	Betriebsspannung 12 V und 24 V 2 Auslaufsichere Gelbatterien mit Ladestandanzeige und elektronischem 230 V Ladegerät
Anzeige	Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge sowie Batterie-ladestandsanzeige
Abgabeschlauch	DN 16, 2,5 m lang
Behältertyp	100 Liter Raumpartank
Umgebungstemperaturen	0 bis +30 °C
Zapfventil	Pkw & Lkw

Bildergalerie

