



- Aktuelle Abgabemenge
- Gesamte Abgabemenge
- Vorwahlmenge

Das FLACObblue100 twin verfügt über eine Fördereinrichtung mit einer Förderleistung bis zu 15 l/min. Die Tankanlage erlaubt eine Eigenbefüllung mit AdBlue® aus handelsüblichen 200 -Liter-Fässern oder 1000-Liter-IBC mit CDS-Sauganschluss, sowie Fremdbefüllung mit externer Füllpumpe.

### Zuverlässige Automatikzapfpistolen

Die Zapfpistolen schalten bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab.

Lkw:

- FLACO ZV INOX A60

oder

- Elaflex ZVA AdBlue® HV mit  
Magnetentriegelung/Fehlbetankungsschutz

Pkw:

- Elaflex ZVA AdBlue® LV mit Fehlbetankungsschutz

Das System ist mit einem 100-Liter-Tank ausgestattet. Dank zwei groß dimensionierter Laufrollen sowie zwei Lenkrollen ist es sehr wendig und leichtgängig zu bewegen. Eine Feststellbremse sorgt für einen sicheren Stand.

### Technische Daten

<b>Anzahl Zapfventile</b>	2
<b>Fahrgestell</b>	aus verzinktem Stahlblech, mit 2 Lauf- und 2 Lenkrollen, Feststellbremse und Zapfpistolenablagen, Oberflächen pulverbeschichtet
<b>Farbe</b>	RAL Farbton
<b>Maße</b>	ca. 750 x 600 x 1020 mm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>	ca. 55 kg (leer)
<b>Eichfähigkeit</b>	Nicht eichfähig
<b>Anschluss</b>	CDS-Adapter incl. Saugrohr in 100-Liter-Tank
<b>Pumpe</b>	Selbstansaugende, elektr. Membranpumpe mit Druckschalter

<b>Förderleistung</b>	Lkw: max. 15 l/min. Pkw: max. 5 l/min
<b>Energieversorgung</b>	Betriebsspannung 12 V und 24 V 2 Auslaufsichere Gelbatterien mit Ladestandanzeige und elektronischem 230 V Ladegerät
<b>Anzeige</b>	Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge sowie Batterie-ladestandsanzeige
<b>Abgabeschlauch</b>	DN 16, 2,5 m lang
<b>Behältertyp</b>	100 Liter Raumpartank
<b>Umgebungstemperaturen</b>	0 bis +30 °C
<b>Zapfventil</b>	Pkw & Lkw

## Bildergalerie

