

Artikel Nummer: 40603056

## FLACObblue100 Basic

- mit 100 Liter Tank
- mit integrierter Befülleinrichtung
- akkubetrieben
- Boost-Funktion für schnellere Betankung
- Zapfventil mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung vom TÜV
- Fehlbetankungsschutz



### FLACObblue100 Basic

#### Mobiles Abgabesystem für AdBlue® in Kfz-Werkstätten

Das FLACObblue100 Basic ist das neue Einstiegsmodell von FLACO, das für die besonders wirtschaftliche AdBlue® Betankung von PKW in Kfz-Werkstätten entwickelt wurde.

Das Gerät verfügt über einen 100-Liter-Raumspartank. Gegenüber der manuellen Betankung aus Kleingebinden ist dieses System wesentlich effizienter.

Das mobile Abgabesystem ist ausgelegt für die nicht eichpflichtige Abgabe von AdBlue® in Werkstätten.

Mit zwei groß dimensionierter Laufrollen sowie zwei Lenkrollen ist es sehr wendig und leichtgängig zu bewegen. Eine Feststellbremse sorgt für einen sicheren Stand.

#### Netzunabhängige Abgabe

Dank der eingebauten Batterie kann das Gerät netzunabhängig betrieben werden. Ein Strom- oder Druckluftanschluss wird bei Benutzung nicht benötigt.

Somit ist das FLACObblue Basic jederzeit und überall sofort einsatzbereit und der Tankvorgang wird deutlich verkürzt. Eine Ladestandanzeige in einem großen VGA-Display informiert jederzeit über den Zustand der Batterie und weist frühzeitig darauf hin, wenn die Batterie mit dem integrierten Ladegerät nachgeladen werden muss.

## Hohe Förderleistung

Das FLACObue Basic verfügt über eine Fördereinrichtung mit einer einstellbaren Förderleistung von max. 7l/min. Die Befüllung erfolgt mit einem Grundvolumenstrom und kann über eine Boost Funktion erhöht werden. Die voreingestellten Füllgeschwindigkeiten sind 3,5 l/min und 6,5 l/min (Boost).

## Zuverlässige Automatikzapfpistole ZV10.2A Basic

Die neue FLACO Zapfpistole schaltet auch bei geringstem Volumenstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab. Dank des Voll-schlauchventils und der speziellen Formgebung der Bauteile kann nahezu tropfenfrei getankt werden.

Um eine Fehlbetankung auszuschließen, wird die Pistole verwechslungssicher am AdBlue®-Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5) adaptiert und freigegeben. Der speziell entwickelte Quad- Sensorkopf verhindert ein Überfüllen des Fahrzeugtanks.

Die Zapfpistole besitzt eine allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung vom TÜV Nord.

Die Statusanzeige im Steuerungsdisplay signalisiert wenn die Zapfpistole korrekt positioniert bzw. der Fahrzeugtank vollständig gefüllt ist.

## Technische Daten

<b>Länge</b>	100 Liter
<b>Behältertyp</b>	100 Liter Raumspar tank
<b>Zapfventil</b>	Quadro-sensorgesteuertes Zapfventil ZV10.2A Basic
<b>Eichfähigkeit</b>	nicht eichfähig
<b>Förderleistung</b>	max. 7 Liter/min
<b>Pumpe</b>	Membranpumpe, selbstansaugend, mit Druckschalter
<b>Abgabeschlauch Durchmesser</b>	19 mm
<b>Abgabeschlauch Länge</b>	ca. 2,5 m
<b>Leergewicht</b>	ca. 46 kg
<b>Maße</b>	ca. 960 x 580 x 1020 mm (LxBxH)

Bildergalerie

